

Pflegeanleitung für Nadelvliesbeläge

Nadelvlies-Bodenbeläge werden aus synthetischen Fasern hergestellt und sind daher mit branchenüblichen Reinigungsmitteln und -geräten leicht zu pflegen. Für alle nachfolgend beschriebenen Methoden sind die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Reinigungsmittel- und Gerätehersteller zu beachten. Eine regelmäßige, gründliche Beseitigung von Verschmutzungen verlängert die Lebensdauer der Beläge. Für Nassreinigungsverfahren gilt grundsätzlich, dass eine intakte Verlegung Voraussetzung sein muss. Gegebenenfalls ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Verlegearbeit und des Untergrundes zu beurteilen, da sonst Formveränderungen des Bodenbelages auftreten können. Ist eine solche Beurteilung nicht möglich, so empfiehlt es sich, auf einer kleinen Fläche eine Probereinigung durchzuführen.

1. Bauschlußreinigung

Bei eventuellen Verschmutzungen des Bodenbelags nach der Neuverlegung bzw. nach Umbau- oder Renovierungsarbeiten ist der Grobschmutz durch gründliches Staubsaugen mit einem geeigneten Bürstensauger zu entfernen. Bei einer sehr starken Verschmutzung empfiehlt es sich eine Grundreinigung (s.u.) durchzuführen.

2. Laufende Unterhaltsreinigung

Die tägliche Unterhaltsreinigung ist je nach Frequentierung und Schmutzeintrag erforderlich. Sie kann das einwandfreie Erscheinungsbild des Nadelvlies - Bodenbelages sichern und den Bedarf einer aufwendigen und kostenintensiveren Grundreinigung hinauszögern. Hierfür haben sich Bürstensauger bewährt, da durch sie sowohl der lose aufliegende, als auch der an den Fasern anhaftende Schmutz unter dem Maschinenkörper aufgewirbelt und von dem Staubsauger aufgenommen wird.

Zur laufenden Unterhaltsreinigung gehört ebenfalls das permanente Entfernen von Flecken, da sie sich am leichtesten kurz nach der Entstehung entfernen lassen. Die verschiedenen Fleckentfernungsmittel für unterschiedlichste Flecken entnehmen Sie bitte der Tabelle: „Tipps zur Fleckenentfernung“

3. Zwischenreinigung

Durch eine Zwischenreinigung sind stark frequentierte Teilbereiche (z.B. Laufzonen) zu behandeln, bevor die gesamte Fläche einer Grundreinigung unterzogen werden muss. Des Weiteren empfiehlt es sich, diese Methode zu wählen, wenn die betreffenden Flächen schnell wieder begangen werden müssen.

Zur Zwischenreinigung kann ein geeigneter Trockenschäum mit einer Shampooierbürste in den Belag einmassiert und nach Abtrocknung mit einem Bürstensauger abgesaugt werden.

4. Grundreinigung

Ist das Erscheinungsbild des SANYL - Nadelvliesbelages durch die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr in einen zufrieden stellenden Gesamtzustand zu versetzen, so empfiehlt es sich eine Grundreinigung durchzuführen.

Grundsätzlich ist bei allen Methoden darauf zu achten, dass eine Durchnässung des Nadelvlies - Bodenbelags vermieden wird.

Es werden zwei Methoden unterschieden:

a) Shampooieren / b) Sprühextraktion

a) Shampooieren

Vor dem Shampooieren ist der Belag gründlich abzusaugen. Das Shampooieren erfolgt mit möglichst trockenem Schaum, der in den Bodenbelag mit einer Shampooierbürste einmassiert wird. Die Schmutzflotte wird anschließend mit einem leistungsstarken Sprühsauger abgesaugt. Der Belag darf erst wieder begangen werden wenn er vollständig abgetrocknet ist. Des Weiteren empfiehlt es sich, abschließend den Nadelvlies nochmals abzusaugen, um verbliebene Shampooerrückstände aufzunehmen, da diese die Wiederanschmutzung des Materials beschleunigen.

b) Sprühextraktion

Vor der Sprühextraktion ist der Belag gründlich abzusaugen. Der Textilboden wird mit einem geeigneten Sprühsauger und entsprechenden Reinigungsmitteln gereinigt. Hierbei werden das Reinigungsmittel + Wasser in den Belag gesprüht und, samt der gebundenen Schmutzpartikel, wieder abgesaugt. Auch bei dieser Methode darf der Belag erst wieder nach vollständigem Abtrocknen begangen werden.

5. Tipps

Die Verschmutzung eines Nadelvliesbelages kann durch die Verwendung von Sauberlaufzonen erheblich vermindert werden. Schmutzfänger im Eingangsbereich, in entsprechender Größe (3-4 lfdm), halten die an den Schuhen anhaftenden Verunreinigungen fest. Die Schmutzfangläufer sind regelmäßig mit leistungsstarken Bürstsaugern zu säubern. So wird das Weitertragen von „gespeicherten“ Schmutzpartikeln vermieden (Stempelpissen-Effekt) und die Schmutzaufnahmefähigkeit beibehalten.

Tipps zum Flecken entfernen

Medium	Reinigungsmittel	Medium	Reinigungsmittel
Asphalt	Fleckenwasser	Obstflecken	Teppich-Shampoo, Essigwasser, Fleckenwasser
Bier	Teppich-Shampoo	Ölfarbe	Terpentinersatz, Fleckenwasser
Blut	Teppich-Shampoo	Paraffin	gegebenenfalls mit Kaugummientferner härten, mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmern, mit harter Bürste ausbürsten, Rest mit Löschpapier ausbügeln, mit Fleckenwasser nacharbeiten
Cola	Teppich-Shampoo	Parfüm	Spiritus, Fleckenwasser
Ei	kaltes oder lauwarmes Wasser	Rost	Rostentferner
Erbrochenes	Teppich-Shampoo, Fleckenwasser	Rotwein	Teppich-Shampoo
Fett	Fleckenwasser oder Spiritus	Ruß	Teppich-Shampoo, Fleckenwasser
Fruchtsaft	Fleckenwasser oder Spiritus	Schokolade	Teppich-Shampoo, Fleckenwasser
Kaffee	Teppich-Shampoo	Sauce	Teppich-Shampoo, Fleckenwasser
Kakao	Teppich-Shampoo	Schuhcreme	Fleckenwasser
Kaugummi	Kaugummientferner	Stearin	wie Paraffin
Kopierstift, Kugelschreiber	Spiritus, Spezialentferner	Teer	wie Asphalt
Likör	Teppich-Shampoo, Fleckenwasser	Tinte	Wasser, Teppich-Shampoo, Tintenentferner
Lippenstift	Spiritus	Urin	mit verdünntem Essig betupfen, anschließend Teppich-Shampoo
Margarine	Fleckenwasser	Wachs	wie Paraffin
Milch	Teppich-Shampoo, Fleckenwasser	Weißwein	Teppich-Shampoo
Nagellack	Fleckenwasser (nicht Nagellackentferner)	Zucker	lauwarmes Wasser

Merk Parkett und Fußbodentechnik GmbH

Ziegelhausstr. 25, 88097 Eriskirch