

Wichtige Tipps & Tricks

- selbstglänzend - hochkonzentriert
- rutschhemmend und trittfest
- stark pflegend und reinigend
- enthält biologisch abbaubare Tenside

EINSATZGEBIETE:

- für alle versiegelten Oberflächen wie Parkett, Holz und Treppen
- Linoleum, PVC, Gummiböden etc.
- für matt versiegelte Flächen und für Turn- und Sporthallen nur IRSA AQUA STAR R9 verwenden - (geprüft nach DIN 18032 Teil 2)



Dieses selbstglänzende und rutschhemmende Pflegemittel ist eine Kombination aus reinigenden und pflegenden Substanzen für versiegeltes Parkett, Holz und Treppen. IRSA AQUA STAR eignet sich auch hervorragend für PVC-, Linoleum- und Gummibeläge. Gewachsene und geölte Böden dürfen nicht mit IRSA AQUA STAR behandelt werden.

Beachten Sie bitte unsere anderen Pflege- und Reinigungssysteme für Fertigparkett, Korkparkett, Laminatböden und für geölte und gewachsene Oberflächen.

Wichtige Tipps & Tricks

Arbeiten Sie bitte immer mit zwei Eimern: den einen Eimer für sauberes IRSA AQUA STAR, den anderen Eimer zum Auswringen des Wischtuchs.

Solange der IRSA AQUA STAR-Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischet werden.

Stärkere oder punktuelle Verschmutzungen verdünnt mit dem wässrigen IRSA GRUNDREINIGER G 88 gezielt entfernen (nach der Reinigung sofort aufsaugen und mit klarem Wasser nachbehandeln).

Gepflegte Altböden sollten vor der IRSA AQUA STAR Behandlung mit IRSA GRUNDREINIGER G 88 gereinigt werden.

Die optimale Pflege und Reinigung sollte ausschließlich mit IRSA AQUA STAR Produkten erfolgen. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit den IRSA AQUA STAR Produkten führt zu Störungen der Oberfläche.

Grundsätzlich darf der Boden nicht bei jeder Reinigung überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellungen des Untergrundes entstehen können. Immer nur **nebelfeucht** pflegen! Die richtige Pflege ist ein notwendiger Bestandteil der Erhaltung Ihres versiegelten Bodens. Oft wird unterschätzt, wie sehr das richtige Pflege- und Reinigungsmittel und seine fachgerechte Verwendung die (durch natürliche Verschleißerscheinungen notwendig gewordene) Nachversiegelung hinauszieht.

HÄUFIGKEIT DER PFLEGE UND REINIGUNG (gemäss DIN 18356)				
Art der Beanspruchung	Wischpflege	Voltpflege	Grundreinigung	
Mässig beanspruchte Böden: zB Wohn- und Schlafzimmer	je nach Beanspruchung etwa alle 7 - 14 Tage mit IRSA Aqua Star im Wischwasser	purlunverdünnt mit IRSA AQUA STAR	je nach Beanspruchung etwa alle 24 Monate oder häufiger mit IRSA Grundreiniger G88	
Mittelstark beanspruchte Böden: zB Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr	alle 2 - 4 Tage stark beanspruchte Stellen häufiger mit IRSA AQUA STAR im Wischwasser	purlunverdünnt mit IRSA AQUA STAR - GW	je nach Beanspruchung etwa alle 12 Monate oder häufiger mit IRSA Grundreiniger G88	
Stark beanspruchte Böden: zB Gastisallen, Kaufhäuser, Schulen, Kasernen	alle 1 - 2 Tage mit IRSA AQUA STAR im Wischwasser	purlunverdünnt mit IRSA AQUA STAR - GW	je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate oder häufiger mit IRSA Grundreiniger G88	
Für Turnhallen und Mehrzweckhallen:	Nur IRSA AQUA STAR R9 verwenden ! (geprüft nach DIN 18032 Teil 2) bitte beachten Sie die entsprechende Pflegeanweisung		je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate oder häufiger mit IRSA Grundreiniger G88	

HINWEIS: Die Grundreinigung sollte möglichst wenig durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Unterhaltsreinigung erheblich hinausgezögert werden!



IRSA - AQUA STAR

für alle versiegelten Böden, Parkett, Linoleum, PVC etc.



Perfekte Reinigung und Pflege für Ihre Böden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Schönheit Ihres hochwertigen Bodens soll lange bewahrt bleiben! Die **IRSA AQUA STAR** Pflege- und Reinigungsmittel sind das Ergebnis konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit: ein ausgereiftes, aufeinander abgestimmtes Pflegesystem zur Erhaltung von Bodenbelägen, das in puncto Qualität und Vielseitigkeit keine Wünsche offen lässt. Ob im Privat- oder Objektbereich, **IRSA AQUA STAR** bietet für jeden versiegelten Boden den richtigen Schutz. So werden frühzeitige Abnutzungserscheinungen verhindert und die Schönheit der Oberfläche bleibt erhalten.



IRSA AQUA STAR - selbstglänzend



IRSA AQUA STAR GW Vollpflege

Anwendung von IRSA AQUA STAR Produkten:

Als erstes mit **IRSA BLITZBOY**, Besen oder Bürstenseite des Staubsaugers Sand und Schmutz vom Boden entfernen.

WISCHPFLEGE: Geben Sie zur regelmäßigen Pflege und Reinigung ca. **50 bis 100 ml IRSA AQUA STAR** in ca. **10 Liter** sauberes Wasser. Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sehr gut ausgewrungenem Bodentuch nur nebelfeucht, den Pflegefilm trocknen lassen, nicht nachwischen. Fertig!

VOLLPFLEGE: Bei matt aussehenden Stellen auf dem Boden, bei grundreinigten Böden oder vor einer stärkeren Beanspruchung der Oberfläche wird **IRSA AQUA STAR** unverdünnt, gleichmäßig, sehr dünn, zügig und mindestens **2 x** auf die Oberfläche aufgetragen, bis diese gleichmäßig glänzt. Ein Polieren ist nicht erforderlich. Alternativ kann auch **IRSA AQUA STAR GW** eingesetzt werden.

GRUNDREINIGUNG: Eine Grundreinigung des Bodens mit **IRSA GRUNDREINIGER G 88** wird dann erforderlich, wenn der Boden starkhaftende Schmutzschichten aufweist, die sich bei der Wischpflege nicht mehr entfernen lassen.



IRSA Grundreiniger G88

Beanspruchung frisch versiegelter Böden

Ein frisch versiegelter Boden darf frühestens nach **10 Tagen** voll strapaziert und mit **IRSA AQUA STAR** behandelt werden, da die Lackschicht diese Zeit zur Aushärtung benötigt (mit **IRSA PLATINUM WASSERLACK** versiegelte Böden können bereits nach **3-5 Tagen** gepflegt werden). Sollte die Lackschicht vorher überstrapaziert werden, kann es leicht zu Oberflächenschäden kommen, die dann nur durch einen neuen Lackaufbau behoben werden können. Die Zusicherungen von bestimmten Lackeigenschaften sind erst nach der vollständigen Aushärtung des Siegels gültig.



IRSA Pflegesets, mit allem was Sie für den sofortigen Start benötigen

Besondere Hinweise - bitte beachten!

Pflege und Reinigung nach DIN 18356 • Ein versiegelter Boden sollte fachgerecht gepflegt und gereinigt werden.

Gewährleistung: • für die Oberflächenbehandlung und den Boden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgegebene Pflegesystem angewendet wird. Eine Kern- oder Neutralseifenreinigung z.B. ist keinesfalls eine fachgerechte Pflege, da die Lackschicht hierbei durch die Seifenalkalität ausgelaugt wird und somit verspröden kann. Zur Vermeidung von Schäden bei lackierten Oberflächen und zur langfristigen Erhaltung der Schönheit des Fußbodens soll **IRSA AQUA STAR** als Pflege- und Reinigungsmittel fachgerecht eingesetzt werden.

Wichtig: • Wenn der Versiegelungsfilm durchgetreten ist, muss abgeschliffen und neu versiegelt werden. • Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dass bedingt, dass kleine Störungen in der Oberfläche auftreten können (z.B. Staubpartikel). Auf die Halbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluss. • Wir empfehlen, in der ersten Woche nach der Neuversiegelung nur trocken zu reinigen und keine Teppiche zu legen. Möbel und andere schwere Gegenstände sollten vorsichtig eingebracht werden. • Teppichunterlagen (rutschhemmend), Bürostuhlrollen, Filzgleiter unter Möbel und Stühle müssen für versiegelte Oberflächen geeignet sein. Für Stühle mit Rollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden; zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Schutzunterlagen.

Raumklima: • Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere des Fußbodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. +20 °C und ca. 55 % Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung beim Parkett gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.

Hinweis: • Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und gleicht sich der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, um so trockener ist die Raumluft und um so breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Erde der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohlbefinden in zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

Allgemeines: • Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. • Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. • Mit Erscheinen neuer technischer Informationen verlieren die vorherigen ihre Gültigkeit. Stand: 07/2015

Ihr **IRSA** Fachhändler:

